



EFFETRADE
ABBRACCIAMO LA TUA CASA

Valori GTOT Rete ULTRASCREEN

Determinazione delle caratteristiche di comfort termico

Determination of the characteristics of thermal comfort

"ULTRA SCREEN" - COMFORT TERMICO							
"ULTRA SCREEN" - THERMAL COMFORT							
Posizione dell'oggetto <i>Position of the item</i>	Vetrata di riferimento <i>Reference glazing</i>	Fattore solare <i>Solar factor</i>		Fattore di trasferimento secondario del calore <i>Secondary heat transfer factor</i>		Fattore di trasmissione solare diretta <i>Solar transmittance factor</i>	Fattore di schermatura solare <i>Shading coefficient</i>
		"g _{tot} "		"q _{i,tot} "		"τ _{e,tot} "	"F _c "
		Valore <i>Value</i>	Classe <i>Class</i>	Valore <i>Value</i>	Classe <i>Class</i>	Valore <i>Value</i>	Valore <i>Value</i>
Esterno alla vetrata <i>External to the glazing</i>	A	0,55	0	0,15	2	0,40	0,64
	B	0,48	1	0,15	2	0,33	0,63
	C	0,36	1	0,13	2	0,24	0,62
	D	0,25	2	0,12	2	0,13	0,78
Interno alla vetrata <i>Internal to the glazing</i>	A	0,77	0	0,37	0	0,40	0,90
	B	0,72	0	0,38	0	0,33	0,94
	C	0,57	0	0,34	0	0,24	0,97
	D	0,31	2	0,18	2	0,13	0,98
Integrato nella vetrata <i>Integrated in the glazing</i>	B	0,55	0	0,22	1	0,33	0,73
	C	0,37	1	0,13	2	0,23	1,15
Fattore di trasmissione solare normale/normale τ_{e,n-n} = 0,47 (classe 0)							
<i>Normal/normal solar transmittance factor τ_{e,n-n} = 0,47 (class 0)</i>							

Determinazione delle caratteristiche di comfort visivo

Determination of the characteristics of visual comfort

"ULTRA SCREEN" - COMFORT VISIVO				
"ULTRA SCREEN" - VISUAL COMFORT				
Caratteristiche di comfort visivo <i>Characteristics of visual comfort</i>	Fattore di trasmissione luminosa normale/normale <i>Light transmittance normal/normal factor</i>	Fattore di trasmissione luminosa normale/diffusa <i>Light transmittance normal/diffuse factor</i>	Fattore di trasmissione luminosa diffusa/emisferica <i>Light transmittance diffuse/hemispherical factor</i>	Classe <i>Class</i>
	"τ _{v,n-n} "	"τ _{v,n-dif} "	"τ _{v,dif-h} "	
Controllo del bagliore <i>Glare control</i>	0,47	0,01	-	0
Privacy notturna <i>Privacy night</i>				0
Contatto visivo con l'esterno <i>Visual contact with the outside</i>				4
Utilizzazione luce diurna <i>Daylight utilisation</i>	-	-	0,36	3

EFFE TRADE SRL

TARANTO

C.so Europa ang. V.le Jonio – Z.i.
74023 Grottaglie (TA)
t. +39 99 5623859 | fax +39 99 5624245
MAIL : info@effettrade.it

BOLOGNA

Via Giacomo Matteotti, 25
40055 Villanova di Castenaso (BO)
t. +39 051 9525606

P.IVA : 02708400730 |
CAP. SOC. INT.VERS. 1.000.000 € |
REA TA – 164566 |
PEC: effettradesrl@gigapec.it